



Cambronero Industrias Metálicas, S.A.

C/Alaún, 20- Plataforma Logística de Zaragoza
50197 ZARAGOZA
ESPAÑA

www.cimesa.es

20
2426-CPR-200

EN 16034:2015

EN 14351-1:2006 + A2:2017

Blocs-portes extérieurs coupe-feu pour piétons et valable pour usage sur les issues de secours

CIM_EI2 60

PAP / PGP / VAP / VGP / - 1560 / 1562
PAP / PGP / PIP / VAP / VGP / VIP - 1770
PAP / PGP / PIP / VAP / VGP / VIP - 1872

PAP / PGP / VAP / VGP / - 1660 / 1662
PAP / PGP / VAP / VGP - 1772
PAP / PGP / PIP / VAP / VGP / VIP - 1970 / 1972

Résistance au feu:

(Usage prévus: Compartimentage feu et fumée)

E	60
EI1	30
EI2	60
EW	

Étanchéité à la fumée

NPD

Capacité au déclenchement

NPD

Fermeture automatique

NPD

Endurance de la capacité au déclenchement

NPD

Endurance de la fermeture automatique

Contre la dégradation

NPD

Contre le vieillissement

NPD

EN 16034:2015

Étanchéité à l'eau

NPD

Substance dangereuse

NPD

Résistance au vent

NPD

Résistance aux chocs (portes vitrées)

NPD

Capacité portante des dispositifs de sécurité

NPD

Hauteur

≤ 2.551 mm

Aptitude au déblocage

conforme*

(*) Pour les blocs-portes avec dispositif selon les normes EN 179/1125/1935

Performance acoustique

NPD

Transmission thermique

NPD

Propriété de rayonnement

NPD

Perméabilité à l'air

NPD

EN 14351-1:2006 + A2:2017